# Schuko-Verlängerungen, Zubehör / earthing contact extensions, accessories

## Kabelqualität der Elektrokabel / cable quality of electrical cables

| H | 05 | V | V | - | F | 3 | G | 1,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestimmung | Nennspannung | Isolierung | Mantel | | Leiter | Adernzahl | Schutzleiter | Leiter-Querschnitt |
| lead type | nominal voltage | isolation | outer jacket | | inner cond. | number of cores | earthing contact | cross-section |

| H = | 03 = | V = | V = | F = | G = |
|---|---|---|---|---|---|
| harmonisierte Leitung | 300/300V | PVC | PVC | feindrähtig, beweglich | mit grün/gelber Ader |
| hamonized lead | 05 = 300/500V | | | fine cores, moveable | with green/yellow cores |

## Schutzkontakt-Verlängerung / earthing contact extension cable

Belastung: 10 - 16A/250V – **Winkel-Schutzkontakt-Stecker + Schutzkontakt-Kupplung**

load: 10 - 16A/250V – **angular earthing contact plug + earthing contact jack**

| SB-Verpackung/blister | | | | lose/in bulk |
|---|---|---|---|---|
| **SV 2**<br>2,0 m | weiß/white | 4 005298 003302 | | **SV 2 L** |

| Poylybeutel/polybag | | | | lose/in bulk |
|---|---|---|---|---|
| **SV 3**<br>3,0 m | weiß/white | 4 005298 003319 | | – |
| **SV 5**<br>5,0 m | weiß/white | 4 005298 003326 | | – |
| **SV 10**<br>10,0 m | weiß/white | 4 005298 023621 | | – |

| Poylybeutel/polybag | | | | lose/in bulk |
|---|---|---|---|---|
| **SV 32**<br>3,0 m | schwarz/black | 4 005298 043490 | | – |
| **SV 52**<br>5,0 m | schwarz/black | 4 005298 043506 | | – |
| **SV 12**<br>10,0 m | schwarz/black | 4 005298 043513 | | – |

## Sicherheitsbox / safety box

Der beste Schutz für alle üblichen Steckverbindungen.
Die Sicherheitsbox schützt vor Stromunterbrechungen sowie Kurzschlüssen durch Sprüh- und Regenwasser.
Spritzwassergeprüft nach IP44.

Best protection for all common connections.
This safety box protects from current interruptions and short circuits caused by spray- and rain water.
Tested acc. to IP44.

| Poylybeutel/polybag | | | lose/in bulk |
|---|---|---|---|
| **SB 1** | rot/red | | - |